

**ZA TEKOČI DUŠIK, 2/2 brez napetosti zaprti (NC)
ZA TEKUČI DUŠIK, 2/2 bez napona zatvoreni (NC)**

Priključek Priključak (ISO 228)	Premer Promjer [mm]	Kv (voda, 1 bar) [l/min]	Diferenčni tlak Diferencijalni tlak [bar]		Ohišje Kućište	Tesnilo Brtva	Masa [kg]	Tuljava Zavojnica	Model	Šifra 230VAC	Slika
			Min	Max AC*							
G1/4	3	3.6	0	30	Ms	PTFE	0.52	TM35	D222	320586	1
	4.5	7.5	0	10	Ms	PTFE	0.52	TM35	D223	320772	1
G1/2	7	13	0	5	Ms	PTFE	0.52	TM35	D224	320781	1
	10	28	0	1.5	Ms	PTFE	0.57	TM35	XD24	340459	2
G1	25	180	0.35	15	Ms	PTFE	1.51	TM35	B26C	316501	3

*Tlak pri DC napetosti je nižji! / Taj tlak je kod DC nižji!

**ZA DRUGE PLINE IN IZVEDBE NAS POKLIČITE!
ZA DRUGE PLINOVE I IZVEDBE NAS NAZOVITE!**
NAROČANJE:

Navedite šifro iz tabele in napetost (*Primer: 320772 24 VDC*) ali pa nas pokličite.

Izbor pravega ventila bo lažji s pomočjo VPRAŠALNIKA.

DODATNE MOŽNOSTI:

- EEx me II protieksplzijska zaščita
- NPT cevni priključki

Druge izvedbe na zahtevo.

Pridržujemo si pravico do spremembe podatkov brez obvestila.

NARUČIVANJE:

Navedite šifro iz tabele i napon (*Primer: 320772 24 VDC*) ili nas nazovite.

Izbor pravog ventila će biti pouzdaniji pomoću UPITNIKA.

DODATNE MOGUĆNOSTI:

- EEx me II protueksplzijska zaščita
- NPT cijevni priključki

Druge izvedbe na zahtjev.

Zadržavamo pravo izmjene podataka bez obavijesti.

TEHNIČNI PODATKI:

Notranji deli: nerjavno jeklo
 Tesnila: PTFE
 Temperatura medija: -196°C do +90°C
 Temperatura okolja: do +50°C
 Viskoznost: do 21 mm²/s
 Reakcijski čas: zapiranje 8 do 40 ms
 Napetosti: 230, 115, 48, 24 V 50/60 Hz
 24, 12 V DC

Poraba: glej poglavje »Tuljave«
 Obratovanje: trajno (ED100%)
 Gostota vklopov: 10 do 100 u min
 Zaščita: IP65 (s priključnico po DIN 43650)

TEHNIČKI PODACI:

Unutarnji dijelovi: nehrđajući čelik
 Brtve: PTFE
 Temperatura medija: -196°C do +90°C
 Temperatura okoline: do +50°C
 Viskozitet: do 21 mm²/s
 Vrijeme prorade: zatvaranje 8 do 40 ms
 Naponi: 230, 115, 48, 24 V 50/60 Hz
 24, 12 V DC

Potrošnja: vidi poglavje »Zavojnice«
 Trajanje rada: neprekidno (ED100%)
 Učestalost uklopa: 10 do 100 u min
 Zaščita: IP65 (s priključnicom po DIN 43650)

